

Schücon alumiiniset ovijärjestelmät
Schüco International KG

SCHÜCO



Täysalumiininen ulko-ovi ei kierry eikä turpoa. Alumiiniovi säilyttää ominaisuutensa, satoi tai paistoi. Oven täytteeksi voidaan sijoittaa kirkas tai kuviolla varustettu lasi tai alumiiniumpiosa.

Schüco-alumiiniovi on varustettu kahdella tai kolmella säädettävällä saranalla ja haluttaessa integroiduilla murtosuojatapeilla. Saatavilla runsaasti erilaisia lukitus-, painike- ja vedinvaihtoehtoja.

Valikoimassa myös erittäin korkealaatuiset ja hyvän lämmöneristävyyden omaavat parvekeovet niin sisään- kuin ulosavautuvinkin.



Alumiiniovi asiakkaan toivomalla lasilla ja potkupellillä



Sisäännavautuva parvekeenovi



Alumiiniovi asiakkaan itse suunnittelemalla verhoilulla

Lämpöeristetyt Schüco ADS -ovijärjestelmät

Schüco ADS 70 HD (Heavy Duty), Schüco ADS 75 HD.HI (Heavy Duty, High Insulation)

- ovilehden maksimipaino 200 kg
- rasiustesti EN 12400 luokka 8; 1 000 000 sykliä
- maksimikoko l x h = 1400 x 3000 mm.

Schüco ADS 90.SI (Super Insulation)

- ulko-ovi kohteisiin, joissa vaaditaan erinomaista lämmöneristystä
- koko oven U-arvo jopa alle 1,0 W/m²K.



ADS 70 HD



ADS 90.SI



ADS 90.SI

Eristämättömät Schüco ADS -ovijärjestelmät

Schüco ADS 50.NI

- ovilehden maksimipaino 200 kg
- maksimikoko l x h = 1400 x 3000 mm
- lämpöeristämätön rakenne sisäkäyttöön, syvyys 50 mm
- sisäovet, tuulikaapit, väliseinät.

Automaattiliukuovet

- ADS 50.NI eristämätön
- ADS 65 lämpöeristetty.



Automaattiliukuovi sisäänkäyntinä



Automaattiliukuovi integroituna lasijulkisivuun



ADS 50.NI sisäovi

Schüco ADS -palo-ovet

Schüco ADS 80 FR 30

- täysalumiininen EI₂30-luokan palo-ovi
- rakennesyvyys 80 mm
- maksimikoot: 1-lehtinen 1400 x 2980 mm
2-lehtinen 2800 x 2980 mm
- tyyppihyväksyntä nro VTT-RTH-06033-08.

Schüco ADS 80 FR 60

- täysalumiininen EI₂60-luokan palo-ovi
- rakennesyvyys 80 mm
- maksimikoot: 1-lehtinen 1440 x 2500 mm
2-lehtinen 2860 x 2580 mm
- tyyppihyväksyntä nro VTT-RTH-00028-10.



ADS 80 FR 30



Schüco liuku- ja liukutaitto-ovet

Liukuovijärjestelmät

- lämpöeristämättömät järjestelmät Schüco ASS 28/32.NI, kylmiin/puolilämpimiin tiloihin
- tehokkaasti lämpöeristetty Schüco ASS 70.HI lämpimiin tiloihin, ovilehden maksimikoko jopa 3 x 3 m, maksimipaino 400 kg.

Liukutaitto-ovet Schüco ASS 70 FD ja ASS 80 FD.HI

- Liukutaitto-ovi mahdollistaa suurten pintojen avaamisen.
- ASS 70 FD sopii esim. talvipuutarhaan tai ravintolan terassille, ASS 80 FD.HI lämpimiin tiloihin.
- Avautuu joko sisään- tai ulospäin.
- Ovilehden maksimikoko l x h = 1200 x 3000 mm.
- Useita eri avautumisvaihtoehtoja. Ovilehtien lukumäärän ollessa pariton voi yksi ovilehti toimia käyntiovena.
- U-arvo < 1,0 W/m²K.



ASS 70.HI yhdistää kodin ja puutarhan



ASS 70.HI



ASS 80 FD.HI



Liukutaitto-ovi sallii suuret ovikoot ja leveät kulkuaukot



ASS 70.HI ja FW 50+.HI



AWS 75 BC.HI

Ulosavautuva Schüco AWS 75 BC.HI

- Erityisesti asuntojen ja toimistojen tarpeisiin kehitetty ulospäin avautuva parvekeovi.
- Oveen asennettava keskitiiviste takaa hyvän tiivyyden ja lämmöneristyksen.
- Lämpöeristetyssä kynnyksessä on huomioitu esteettömyysvaatimus.

Schüco International KG

Schüco International KG on Euroopan johtava alumiinisten rakennusjärjestelmien toimittaja. Yrityksen käytössä on laaja testaus- ja tutkimuskeskus tuotteiden korkean laadun ja pitkän elinkaaren varmistamiseksi.

Alumiini on erittäin pitkäikäinen ja huoltovapaa materiaali. Elinkaarensa lopussakin se on sataprosenttisesti uudelleen käytettävä ja kierrätettävä materiaali. Schüco International KG on ollut aktiivisesti mukana luomassa kattavaa kierrätysjärjestelmää alumiinille. Nykyisin puristettavasta alumiinista jo noin 35 % on kierrätysalumiinia.

MAAHANTUONTI JA MYYNTI

Schüco International KG
Suomen myyntikonttori

Sirkkalankatu 38
20700 TURKU
Puhelin 0201 441 661
Faksi 0201 441 660

Keilaranta 14
02150 ESPOO
Puhelin 0201 441 671

info@schueco.fi
www.schueco.fi

SCHÜCO